



Air-TEXplus

FLEXsystem
ZERO

Light
PLUS

3DLining

PLUS
VENTO

SMART

- ❖ Chaussure de sécurité basse de type trekking.
- ❖ Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris beige. Inserts textile.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Cuir perforé sur le haut de la tige, aération renforcée.
- ❖ Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets non métalliques. Lacet 120 cm.
- ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**
- ❖ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42) : 1294 g / Net (42) : 1086 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	

