

ALBI S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAÎTRE

La Sécurité depuis 1974



ParaBolic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

Du 38 au 48

Réf. ALBIS30VE

Les + produit



- **Tige en cuir velours hydrofuge et doublure micro-aérée** : matière naturelle souple et résistante. Respirabilité du pied, ventilation à l'intérieur de la chaussure.

- **Absorption des chocs au talon** : diminution de la fatigue et prévention des TMS



- **Semelle intérieure de confort au charbon actif** : propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs. Système d'absorption de l'humidité.



- **Modèle 0% métal** idéal dans les zones équipées de détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts).



- **Embout de protection** : composite HDFC



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle ALL ROAD PU2D antistatique

- **Semelle large et confortable avec attaque talonnière arrondie** : confort lors de la conduite de véhicules, respect du déroulé naturel du pied.
- **Brevet Parabolic®** : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée.
- **Patin structuré pneu été / pneu hiver** : performances d'adhérence supérieures à +40% par rapport aux exigences de la norme.
- **Nombreuses encoches de flexion** : semelle adaptée aux travaux à genoux. Talon décroché.

APPLICATION

- Usages indoor et outdoor : maintenance, logistique, services, industrie légère et second œuvre



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



ALBI S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Ales S3 SRC
ALESS30VE

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Langnette** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 650 g

AET N° 0075/007/161/05/19/1680 EXT 06/11/19

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : ALL ROAD
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,45 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,43 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,29 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,23 (norme $\geq 0,13$)

Colisage

du 38 au 40		du 41 au 48	
boîte	315 x 220 x 125 mm	boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Gencods

38	3237153813387	44	3237153813448
39	3237153813394	45	3237153813455
40	3237153813400	46	3237153813462
41	3237153813417	47	3237153813479
42	3237153813424	48	3237153813486
43	3237153813431		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Décharge électrostatique



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0077
mise à jour : 17/12/21

Membre du

SINAMAP

