

# FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 25/01/2024



**LEMAITRE**

LEMAITRE SECURITE SAS  
17 rue Bitschhoffen  
BP 90024  
F 67350 La Walck FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80  
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37  
[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)  
[info@lemaitre-securite.com](mailto:info@lemaitre-securite.com)



## TOTAL PROTECT PLUS

Sur-chaussure antidérapante  
avec embout de protection  
et semelle anti-perforation



### Avantages

- Des **déplacements sécurisés** sur les lieux de travail.
- S'adapte à **tout type de surface et à toutes les chaussures plates**.
- Une **adhérence exceptionnelle** sur les sols glissants.
- **Solution hygiénique et confortable** : le salarié garde ses chaussures personnelles.
- **Embout** de protection en Aluminium/titane, **ultraléger** !
- Une protection anti-perforation TOTALE : Plaque acier au talon + plaque amovible en tissu sur toute la longueur de la semelle permettant une protection complète contre la perforation, quelle que soit l'extension de la sur-chaussure.
- Une **facilité d'utilisation et d'entretien** : lavable à l'eau et réutilisable, ce produit se met et se retire en toute simplicité.
- **Capacité d'allongement exceptionnelle** : 4 tailles couvrent toutes les pointures.
- Des **crampons autonettoyants et antiglisse** étudiés pour **chasser les liquides** et limiter l'encrassement.

### Entretien & Stockage

- Lavable à la main – Laisser sécher loin d'une chaleur directe.
- Stocker à l'abri de l'humidité et dans un endroit non soumis à des variations de températures.
- Ne pas utiliser la sur-chaussure en dessous de -20°.
- Non utilisée et stockée dans son sachet la sur-chaussure a une durée de vie de 10 ans.

### Caractéristiques

#### Composition :

Tige : caoutchouc

Embout : alliage aluminium/titane

Semelle en Kevlar (sur l'avant) + semelle en acier (arrière)

### Conformité aux normes

- ✓ Normes européennes **NF EN ISO 20345 / 2011**

**NF EN 13287 – Résistance aux glissements**

Coefficient d'adhérence **SRA (détergent) = 0.54**

(minimum requis = 0.32)

Coefficient d'adhérence **SRB (huile) = 0.62**

(minimum requis = 0.18)

**NF EN 12568 - Méthode d'essai de l'embout et de la semelle anti-perforation**

**-Résiste à 200 joules et à l'écrasement sous une charge maximum de 1500 DaN**

**-Résistance à la perforation de la semelle**

- **Certifié EPI de risque 2**

### Taille

|                                                   | S            | M            | L            | XL           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EUR                                               | 34-37        | 38-41        | 42-45        | 46-48        |
| Conditionnement<br>(nbre de paires<br>par carton) | 16<br>paires | 14<br>paires | 12<br>paires | 10<br>paires |
| Couleur                                           | Jaune        | Gris         | Rouge        | Vert         |

### Préconisations

Usage professionnel : Sécurise tous les déplacements sur les lieux de travail : adhérence, protection des orteils et protection de la plante des pieds.