

dodge



S2 EN ISO 20345 : 2011 SRC
 CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Isolation contre le froid et le chaud



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire



SERRAGE FACILE

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|--|
| Dessus | Cuir pull up + croûte de cuir enduite |
| Doublure | Textile |
| Embout | Acier |
| Semelle intérieure | Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique. |
| Semelle antiperforation | Non équipée |
| Semelle | Polyuréthane bi-densité |
| Poids taille 42* | 580g * Poids par pied |

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

| Coefficient obtenu pointure 42 | à plat | | au talon | |
|--|--------|--------|----------|--------|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,32 | 0,50 | 0,28 | 0,45 |
| SRB Acier/Glycérine (huile) | 0,18 | 0,22 | 0,13 | 0,21 |