



## JALAS<sup>®</sup> 3448 LIGHT



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité, matériau d'insert anti-perforation textile composite traité plasma (PTC), matériau de l'embout de sécurité aluminium, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU, matériau partie supérieure cuir enduit PU

### CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Bonne absorption des chocs

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Légère
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- Zone d'absorption des chocs arrière
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Chaussures de sécurité, Chaussures basses

**MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS** Textile composite traité plasma (PTC)

**AJUSTEMENT** Normal

**MATÉRIAU DESSUS** Cuir enduit PU

**MATÉRIAU PRONOSE** PU

**MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION** Aluminium

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Polyester, polyamide

**SEMELLE INTERNE** FX1 Classic



**MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE** Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan

**MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE** Semelle extérieure PU

**FIXATION** Lacets

**COLORIS** Noir

**POIDS NET (TAILLE 42)** 1,1 kg

**CONFORMITÉ**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3448-36	6408487435522
37	3448-37	6408487435539
38	3448-38	6408487435546
39	3448-39	6408487435553
40	3448-40	6408487435560
41	3448-41	6408487435577
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
45	3448-45	6408487435614
46	3448-46	6408487435621
47	3448-47	6408487435638

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)