AIMONT
STYLE & STORY

BALI ESD
7X102

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure basse

3DLining · Light PLUS · COMFORT PLUS · FLEX system ZERO · metal FREE

DOMINUS

- Chaussure de sécurité basse, de type sandale protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.** Renfort de protection sur embout en PU.
- Tige en cuir finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0. Cuir perforé sur le dessus du pied. Coloris noir/ rouge
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par deux brides velcro ajustables.
- Languette matelassée sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté complète **CONFORTPLUS® ESD**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL® ESD**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

baumustergeprüft Secosol® DGUV 112-191 O-Norm Z1.259 und konform

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,44** (>0,32) / talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) / talon **0,15** (>0,13)

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Design novateur, profil linéaire

Poids	Poids brut (42) : 1312 g / Poids net (42) : 1094 g			
Pointure	38 to 39	40 to 41	42 to 45	46 to 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Cartons (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Boites (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350