

TRUCK

CONDUITE D'ENGINS

Gaston MILLE®

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

♂	39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3		 MICRO-AERE	 1,300KG



LE + GASTON MILLE Haut de tige échancré - spécial conduite

NIVEAU DE SECURITE S3 SRC NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglis

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle de marche résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	PU2D très légère
Poids net/paire (pointure 42)	1 300g
Pointures	39-47
Code article	RTNG3
Particularités	Haut de tige + fermetures à scratch étudiés pour le confort des chauffeurs - livreurs

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.