



REVENGER 7TR06

S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Type rando tout-terrain

**TRUCKER
KOMPACT** 

STARK®

3D Lining

Light **PLUS**

**COMFORT
PLUS**

**FLEX system
ZERO**

vibram®

- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type rando-tout terrain, coloris noir.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge épaisseur 1,9/2,1 mm.
- ⊗ Protection de l'embout en **STARK®** anti-abrasion. Optimisation de la résistance à l'abrasion, durée de vie prolongée.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- ⊗ Languette en croûte de cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied et associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ⊗ Fermeture par lacet sur quatre paires de passe lacets et une paire de crochets métalliques. Lacet 150 cm.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) - Talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,21** (>0,13)

- **Semelle de marche** en caoutchouc haute performance équipée du système **VIBRAM®** pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

Poids	Brut (42) : 1550 g / Net (42) : 1380 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	360 x 255 x 700	360 x 510 x 700	360 x 255 x 700
Dimensions boîtes (mm)	340 x 245 x 133		

