

## **XPLORE S3 HRO HI CI SRC**

**EPI de classe 2**

100% non métallique et amagnétique

### Tige :

- Cuir pleine fleur hydrofuge résistant aux projections d'hydrocarbures
- Doublure Poromax® 3D : respirant, absorbant et à séchage rapide
- Sur-embout en microfibre avec enduction PU
- Fermeture par lacet avec inserts réfléchissant et fermeture éclair
- Soufflets d'étanchéité
- Haut de collier ergonomique matelassé
- Première de propreté amovible, ergonomique, anti statique et anti bactérienne
- Patronage spécifique optimisant l'évacuation des fluides

### Embout PREMIUM 200 Joules non métallique

- Ultra léger (50% plus léger que l'acier)
- Amagnétique
- Isolant thermique
- Inaltérable

### Semelle anti perforation (1100 N) non métallique

- Ultra flexible
- Amagnétique
- Protège 100% de la surface du pied

### Semelage – Données techniques :

- **Semelle de contact** au sol en **Nitrile** de densité 1.16
  - Résistante à l'abrasion (perte < à 100 mm3).
  - Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.
  - Résistante aux huiles, hydrocarbures, graisses et produits chimiques à faible concentration (variation de volume < à 7%).
  - Résistante aux flexions répétées (> 30 000).
  - Arêtes multidirectionnelles pour une parfaite adhérence dans toutes les directions (Norme EN15090 Pompier).
  - Dépouilles sur les crampons pour éviter que la semelle ne se charge en boue ou en gravier.
- **Couche confort en polyuréthane (PU)** de faible densité (0.45)
  - PU à mémoire de forme, stable et durable.
  - Absorption d'énergie 34 Joules.
  - Souplesse et légèreté pour un meilleur confort de marche.
  - Réduction de l'effet de fatigue lors des déplacements et des stations debout.

Réf : **62 462 22** – Pointures : 35-49  
EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO HI CI SRC HRO



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

**Directive européenne :** 89/686/CEE

**Normes :** EN ISO 20345 : 2011

**Attestation CE de Type :**  
N°0075/797/161/07/18/1342-EXT  
04/07/18

**Assurance Qualité :** BVQI : ISO 9001 :  
version 2008

**Marquage :** S3 HRO HI CI SRC

**Pointures :** 35-49  
**Poids :** 790g



<b>Adhérence SRC PT 42</b>	A plat	Sur talon
Sol carrelé avec solution de NaLS	<b>0.39</b> (mini norme 0.32)	<b>0.43</b> (mini norme 0.28)
Sol acier avec Glycérine	<b>0.21</b> (mini norme 0.18)	<b>0.13</b> (mini norme 0.13)