

## BRAVA

POINTURES 35-42

### Chaussures de sécurité compensées

- Talon légèrement compensé pour une meilleure posture au quotidien
- Cuir de vachette pleine fleur de premier choix
- Première imprimée liberty

LE  **TALON COMPENSÉ DE 3 CM**



1728 Brique



1721 Miel



1754 Noir

1750 Gris

### COMPOSITION

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Dessus                  | Cuir pleine fleur                        |
| Doublure                | Textile                                  |
| Embout                  | Acier                                    |
| Semelle intérieure      | Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible. |
| Semelle antiperforation | Non métallique                           |
| Semelle                 | Polyuréthane bi-densité                  |
| Poids taille 37*        | 400g                                     |

\* Poids par pied

### LE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PARADE



Sa bulle d'air encapsulée absorbe les micro-chocs lors de la marche

### S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules) |
|  | Semelle Antiperforation                   |
|  | Semelle Antiglisce **                     |
|  | Absorption des Chocs                      |
|  | Antistatique                              |
|  | Résistance Hydrocarbures                  |
|  | Matière Tige Hydrofuge                    |

| ** | COEFFICIENT OBTENU<br>POINTURE 37            | A PLAT |        | AU TALON |        |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|    |                                              | NORME  | PARADE | NORME    | PARADE |
|    | SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,32   | 0,46   | 0,28     | 0,50   |
|    | SRB Acier/Glycérine (huile)                  | 0,18   | 0,25   | 0,13     | 0,16   |