VERSYS S3 *semelle noire*

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

ParaBolic® Technology

- **Excellente adhérence**
- **Effet ressort anti-fatigue**
- **Prévention des TMS**

Du 35 au 49

Réf. **VERSS30NRSN**

Les + produit

- **Chaussure tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (abrasion, déchirure, perforation).
- **Languette avec soufflet** pour éviter toute infiltration de saletés.
- **Surbout renforcé anti-abrasion**, durée de vie prolongée dans le temps.
- **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :** réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
- **Embout de protection** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle TRAIL PU2D antistatique

- **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débourrage de la terre pendant la marche.
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.
- **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.
- **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

VERSYS S3 *semelle noire*

Ci · SRC · 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Languette avec soufflet :** croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** TRAIL PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE

Versys S3 *semelle rouge*
VERSS30NRSR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39	**Chaussant homme** 40-49
Poids d'une chaussure pointure 38 : 560 g	Poids d'une chaussure pointure 42 : 660 g
AET N° 0075/007/161/04/16/0375 EXT 03/05/16	**AET N°** 0075/007/161/04/16/0375 EXT 04/05/16

Colisage

du 35 au 49	
boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154058350	**43**	3237154058435
36	3237154058367	**44**	3237154058442
37	3237154058374	**45**	3237154058459
38	3237154058381	**46**	3237154058466
39	3237154058398	**47**	3237154058473
40	3237154058404	**48**	3237154058480
41	3237154058411	**49**	3237154058497
42	3237154058428		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité						
SBP	●	●				
S1	●		A	E	Fo	
S1P	●	●	A	E	Fo	
S2	●		A	E	Fo	Wru
S3	●	●	A	E	Fo	Wru

● Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

● Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0065
mise à jour : 23/10/19

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION