



GLAM - FLEX S3

Réf. : 50806



Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Industrie propre / Magasinage, logistique, transport
Tige :	Vachette pleine fleur foulonné, épaisseur 1.6-1.8 mm, quartier et haut de tige en cuir vernis
Doublure :	ON STEAM® sur mousse, imprimé carreaux
Langnette :	Vachette pleine fleur, doublée ON STEAM® et matelassée sur mousse 10 mm
Protège malléoles :	Cuir vernis et matelassé mousse 10 mm
Fermeture :	Lacets ronds polyester coloris noir + 1 paire coloris noir/doré
Embout :	Acier forme profilée, strip confort en TPU
Plaque antiperforation :	Composite, amagnétique, athermique, FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Thermoformée mousse PU, antistatique, antibactéries, revêtement ON STEAM®
Semelle :	Injection PU 2D, antistatique, HI-CI, résistante aux hydrocarbures FO
Cramponnage :	Multi-usages, coefficient d'adhérence conforme norme SRC
Poids (Kg/pair) :	0.950
Couleurs :	Tige noire, semelle bicolore gris foncé/gris clair
Pointures :	35-42
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/04/18/0558 EXT 02/04/18
Spécificités :	Nouveau concept : forme ergonomique, adaptée à la finesse du pied féminin
Spécificités 2:	Talon compensé anti-fatigue
Spécificités 3:	Confort effet chausson

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Plaque antiperforation en composite

 Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)



G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	100%
	Absorption d'énergie au talon (E)	100%
	Résistance à l'abrasion	100%
	Semelle à crampons	100%
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	100%
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	100%
	Embout extra large 200 joules	100%
	Doublure hyper respirante	100%
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	100%