


# tierra



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Amagnétique



Dessus cuir



Chaussant large



ESD



Talon décroché

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire



**CEILLETS  
NON MÉTALLIQUES  
COUSUS**



■ 2844 NOIR | POINTURE : 36 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up + microfibre
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450g * Poids par pied
Poids taille 42*	550g * Poids par pied

** Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge