

ESD-Chaussures de sécurité x-light Sabot blanc



Art. 7131041 X-light

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2012, SB, FO, SRC
- ▶ Cuir fin, blanc
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Bride arrière réglable et pivotante
- ▶ Élastique a l'empeigne
- ▶ Fermeture à boucle
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Première Active Comfort (réf. 351720)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340



CLASS CLIMATIQUE 1



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351620

Pointure 35-48 (fermé)

351720

Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$