



FACTSHEET

REF: 942516

FIT	D
POINTURE	35-42
COULEUR	Noir
DESSUS	Microfibre
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Hydro-Tec® Sanitized Silver
SEMELLE	Tissé pénétration zéro
SEMELLE INTÉRIEURE	antibactérienne
EMBOUT PROTECTEUR	Acier / EN 12568:2010
SEMELLE DE PROTECTION	Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	GripForce® Easy Twist
EMBOUT EXTÉRIEUR	Non
FERMETURE	Lacets Noir 95 CM
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011
ANTISTATIQUES	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



AMBER

S1P-Avec Semelle anti-perforation, travail à sec

Une forme anatomique.

Les courbes anatomiques de la Amber suivent le dessin naturel du pied. La plupart de ceux qui les portent parlent d'une amélioration significative de leur confort après avoir remplacé leurs anciennes chaussures par des Amber. Vous pouvez circuler en confiance sur un grand nombre de surfaces grâce à sa semelle adhérente. Sa certification ESD ainsi que sa haute ventilation signifient que la Amber est idéale pour les environnements chauds de l'industrie Automobile ou de l'Électronique.

industries: Logistique, Electronique, Automobile,