

Modèle

MENEITO

Code de l'Article

91355-00L

Ligne

RITMO

Protection

S1P SRC

Norme

EN ISO 20345:2011

Disponibilité en stock

DISPONIBLE



Avant-Première

Semelle

PU / PU ESD-plus SRC passed

Semelle PU bicomposée, Semelle d'usure et semelle intercalaire avec mélange ESD. Pour l'emploi au contact d'appareils électr. sensibles. Légère et confortable, très élastique. Haute résistance au glissement. Standard Antidérapant SRC.

Première de Propreté



Partie supérieure en FLYFIT au contact direct du pied, assure respirabilité et confort. Un support en EVA HD thermoformé avec de grands trous assure une posture parfaite d'appui au pied.

Éléments de Protection



Nouveau embout en aluminium avec épaisseurs variables et fonctionnelles, avec morceau de caoutchouc. Résistant au choc de plus de 200J. Semelle intercalaire tissée. Résistant à plus de 1100 N à perforation zéro

Plus



Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Plus



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Typologie

Sandale

Tige

3D Air circulation 320 gr.
Microfiber Suede

Doublure

3D Air circulation 320 gr.

Anti Glissoire

DUALMICRO

1° de Propreté

Soft-Fit

Semelle

PU / PU ESD-plus SRC passed

Embout

Alu SXT 2,0

Anti-Perforation

Zero(4K)-Antiperforation

Pointure

35-48

Poids gr.

510

Environnement de Travail

Logistique, Industrie
Automobile.

SRC

SRC (SRA+SRB)



SRA CÉRAMIQUE + EAU ET DÉTÉRGENT	PUAT ≥ 0.32	0.54
SRB ACIER + GLYCÉRINE	PUAT ≥ 0.18	0.29
	TALON RECHUT ≥ 0.28	0.52
	TALON RECHUT ≥ 0.13	0.23

Antistatique



"Classe 3"

Chaussures ESD avec une dissipation élevée de charges électrost. Isolation électrique comprise entre 0,1 et 100 MΩ avec humidité relative à 50%

Caractéristiques



Symboles


Maspica SpA
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalerugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Fiche Technique

21 Décembre 2016