

BALLAST ICE EVO S3HI CI HRO SRC

Chaussure de sécurité à usage professionnel.
EPI de catégorie 2

Tige :

- Tige cuir gras, traité hydrofuge & oléofuge, coloris marron,
- Fenêtres en mono bires
- Soufflets latéraux d'étanchéité
- Haut de tige ergonomique en mono bires
- Doublure d'isolation thermique couvrant l'intégralité du pied
- Col matelassé ainsi que haut de quartier pour un confort maximum
- Renfort au talon
- Renfort sur embout assemblé sans piqure apparente
- Première de propreté complète anti-bactéries, antistatique et amovible ergonomique excellente absorption d'eau

Embout de sécurité 200 J PREMIUM™ non métallique

- ultra léger (50% plus léger que l'acier)
- amagnétique
- isolant thermique
- inaltérable

Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM™ non métallique

- ultra léger et très souple
- amagnétique, isolant thermique et inaltérable
- protège l'intégralité de la surface du pied.

Semelage – Données techniques :

- **Semelle de contact** au sol en **Nitrile** de densité 1.16
- Résistante à l'abrasion (perte < à 100 mm3).
- Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.
- Résistante aux huiles, hydrocarbures, graisses et produits chimiques à faible concentration (variation de volume < à 7%).
- Résistante aux flexions répétées (> 30 000).
- Arêtes multidirectionnelles pour une parfaite adhérence dans toutes les directions (Norme EN15090 Pompiers).
- Dépouilles sur les crampons pour éviter que la semelle ne se charge en boue ou en gravier.
- **Couche confort en polyuréthane (PU)** de faible densité (0.45)
- PU à mémoire de forme, stable et durable.
- Absorption d'énergie 34 Joules.
- Souplesse et légèreté pour un meilleur confort de marche.
- Réduction de l'effet de fatigue lors des déplacements et des stations debout.

Adhérence SRC PT 42	A plat	Sur talon
Sol carrelé avec solution de NaLS	0.39 (mini norme 0.32)	0.43 (mini norme 0.28)
Sol acier avec Glycérine	0.21 (mini norme 0.18)	0.13 (mini norme 0.13)

Réf : **6246217**– Pointures : 35-49
EN ISO 20345 : 2011 S3 HI CI SRC HRO



SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Directive européenne : 89/686/CEE

Normes : EN ISO 20345 : 2011

Attestation CE de Type :
0075/797/161/07/18/1342 EXT09/09/19

Assurance Qualité : BVQI ISO 9001:
version 2008

N° de certification : N° QUAL/1996/515c

Marquage : S3 HI CI SRC HRO

Pointures : 35-49
Poids 774g pour 42 pour un pied 42

