RALPH LOW S3

SRC | 0% METAL | Ci | Hi | Hro | ESD

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

- Sneaker dans l'esprit running
- Ultra léger ; moins de 1 kg la paire

Du 35 au 48

Réf. **RALPS30NR**

Les + produit

- **Textile haute ténacité** qui permet de lutter contre l'abrasion et les infiltrations d'eau grâce à un traitement hydrofuge.
- **Surbout anti-abrasion,** résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.
- **Dissipation des charges électro-statiques** (secteurs de l'électronique et de l'automobile,...).
- **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :** réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
- **Embout de protection** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** textile haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle SP-Light en EVA / caoutchouc nitrile

- **Semelle SP-Light en caoutchouc nitrile et EVA multicouches** développée avec une structure de type sport.
- **Semelage résistant au froid et au chaud** CI, HI, HRO.
- **Très bonne résistance à la glisse** et à l'abrasion de la semelle d'usure.
- **Souplesse et légèreté, confort et amorti au talon.** Un témoin d'usure est intégré dans le caoutchouc de la semelle.

APPLICATION

- Second oeuvre, industrie légère, logistique, services, manutention
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- **Attention** : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

RALPH LOW S3

SRC 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** textile résistant à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Languette :** textile résistant à l'abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** SP-Light
- **Matière :** EVA / Caoutchouc nitrile
- **Dureté semelle confort :** 45 Shore A
- **Dureté semelle d'usure:** 66 Shore A
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,50 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,51 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,14 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE

Ralph high S3 ESD SRC
RALHS30NR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 480 g

AET N°0075/007/161/04/19/1084 EXT 05/04/19

Colisage

boîte	355 x 220 x 130 mm
carton	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237158626357	**42**	3237158626425
36	3237158626364	**43**	3237158626432
37	3237158626371	**44**	3237158626449
38	3237158626388	**45**	3237158626456
39	3237158626395	**46**	3237158626463
40	3237158626401	**47**	3237158626470
41	3237158626418	**48**	3237158626487

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP					
S1			A	E	Fo
S1P			A	E	Fo
S2			A	E	Fo	Wru
S3			A	E	Fo	Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0044
mise à jour : 18/10/19

Membre du SYNAMAP