

EASY MAX



**SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES**

S : 35-37
M : 38-40
L : 41-42
XL : 43-45
XXL : 46-48

236 g*



NORMES CE

- Résistance aux hydrocarbures (FO)
 - Résistance aux glissements (SRC)
- voir tableau ci-dessous

TIGE

- Dessus : **caoutchouc**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **vulcanisation**
- Semelle d'usure : **caoutchouc**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

CONDITIONNEMENT

- Sachet

LES +

- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Spécialement conçue pour chaussures de sécurité ou volumineuses
- Structure latérale extensible : seulement 5 tailles pour couvrir du 35 au 48
- Solution hygiénique et confortable
- Réutilisable et waterproof
- Lavable à la main, en machine à 40°C et en autoclave à 130°C pendant 1h (à laisser sécher loin d'une chaleur directe)
- Semelle antidérapante Tiger-Grip avec crampons autonettoyants

Surface	Contaminant	Norme ISO 13287	Résultats EASY MAX
Acier	Huile	SRB = 0.18	Jusqu'à → + 340% = 0.62
Carrelage	Détergent	SRA = 0.32	→ +140% = 0.54
	Eau	-	0.62

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAISS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 07.2020