



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E6254-10X**

Ancienne référence :

Descriptif :

GUÊTRES CUIR CROUTE RHT DOUBLEE KEVLAR CROISE
confectionnées en cuir crôte RHT (traité pour rester souple à la chaleur) - Doublure en Kevlar Croisé - fermeture par auto-grippant sur l'arrière de la jambe - lanière de maintien à passer sous la semelle - coutures enfil KEVLAR®.

E6254-101: largeur 36cm / E6254-102: Modèle tour de mollet 45cm / E6254-103: Modèle tour de mollet 55cm
extrêmement légères - recommandées pour un port prolongé- conditionnées par paire.

Dimensions : 36cm

Tailles disponibles : Unique

protection des chevilles et des pieds contre les risques de soudure et d'oxycoupage

Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation 033/2020/1027

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 classe 2

ISO 11611

Classe 1 :

**Résistance à la projection de 15 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>12s**

Classe 2 :

**Résistance à la projection de 25 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>16s**

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures, pantalon, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges.



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.