>> Utilisation (*)

Entretien Maintenance | Gros-oeuvre | Industrie légère | Industrie lourde | Second-oeuvre

* **Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes**, par exemple, soudage aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte de rutile.

* **Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux,** par exemple le soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO^2 ou mélange de gaz), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection thermique

Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée.

(plus d'infos et d'utilisations: consultez la fiche jointe au produit)

>>Caractéristiques techniques

- Guêtres de soudeur.
- Hauteur: 22 cm.
- La paire.
- Croûte de cuir, cousu fil aramide.
- Épaisseur: 1,40 mm (± 0,10).
- Fermeture auto-enroulante (cf photo ci-contre).
- Coloris marron.
- Conditionnement: - cartons de 20 paires.
  - sachet de 5 paires.
  - sous sachet individuel.

(A utiliser avec d'autres équipements de protection soudeur (veste, pantalon, gants, chaussures, écran...) afin d'obtenir la protection appropriée.

En savoir plus: ***www.singer.fr***

>> Principaux atouts

- Sélection rigoureuse de peaux pour la fabrication de ce produit.
- Résistance et souplesse du cuir.
- Système très astucieux de maintien de l'équipement sur la jambe.

EN ISO 11611/ 2007 — CLASSE 2 A1+ A2

EN ISO 11612/ 2008 — A1 A2 B2 C1 E1 F2

CE

>> Conformité

Cet équipement de protection a été testé suivant les normes européennes suivantes:

- EN ISO 11611 : 2007. Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes. **Classe 2- A1+A2.**

- EN ISO 11612 : 2008. Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. **A1 A2 B2 C1 E1 F2** .

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II.**

Testé et certifié par : **MIRTA-KONTROL.d.o.o.** Organisme notifié **n°2474.**

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur **http://docs.singer.fr**

Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible.
La classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et des situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025: 2000.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2020_04_22 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia

TABLIER SOUDEUR

Référence: TABSOUD

Dimensions: 90 x 70 cm.

Larges bandes de cuir
pour une meilleure repartition du poids

Protection du torse avec la bavette.

Ajustement coulissant avec boucles.

Solidité renforcée grâce
aux coutures avec fils en aramide.

Résistance aux flammes
avec la croûte de cuir de bovin.
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

EN ISO 11611

Classe 2 A1+A2

EN ISO 11612

Classe A1+ A2,
B2 C1 D1 E1 F2

GUÊTRE SOUDEUR

Référence: GUETSOUD

Hauteur: 22 cm.

Ajustement simple et rapide avec
la fermeture type «Pince à vélo».

Solidité renforcée grâce
aux coutures avec fils en aramide.

Résistance aux flammes
avec la croûte de cuir de bovin.
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

EN ISO 11611

Classe 2 A1+A2

EN ISO 11612

Classe A1+ A2,
B2 C1 D1 E1 F2