



EN ISO 20344:2011



SKIPPER

ADRIA
94390-03
S2 SRC
Pointures: 38-48

Poids: 490 gr.

Chaussant: 11

Environnement de Travail:

 Alimentaire et chimique,
 Ho.Re.Ca., Multi-usage, Zones
 ESD


CARACTÉRISTIQUES

TIGE

MicroFiber XPRO

DOUBLURE

Teklife antibactérien 3D

DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

PREMIÈRE DE PROPRETÉ INTÉRIEURE

Five 4 Fit

EMBOUT

Alu SXT 2.0 Toe cap

TYPOLOGIE

Chaussure

SEMELLE

PU / PU ESD-PLUS SRC

 Semelle PU bicomposée, Semelle
 d'usure et première de propreté
 avec mélange ESD. Pour l'emploi au
 contact d'appareils électr.
 sensibles. Légère et confortable,
 très éclectique. Haute résistance au
 glissement. Standard Antidérapant
 SRC.

TECHNOLOGIES

**Première de Propreté
interchangeable**
FIVE 4 FIT

 Première de propreté anatomique très
 respirante et absorbante. Structure
 multicouche pour profiter des
 particularités de chaque composant.
 Sec et confortable avec une couche de
 mousse à mémoire.

Éléments de protection
alu-sxt 2.0
 aluminium

 Nouveau embout de protection avec
 épaisseurs variable et fonctionnelles.
 Protection ultra-légère en maintenant
 les volumes intérieurs confortables


SRC (SRA+SRB)


 SOLE 94
 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.28	0.41
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (CONTACT ANGLE °°) ≥0.13	0.26
		0.22

EN ISO 20344:2011

Stabilité transversale
dynamic H.C control
 technology

 Structure ergonomique rigide interne.
 Reçoit le talon en réglant l'appui du
 pied et le contrôle de la cheville dans
 les mouvements latéraux. Retient la
 chaussure au pied, en évitant l'effet
 fastidieux déchaussant

Stabilité Torsion
STABIL • ACTIVE

 Support en matière plastique rigide.
 Stabilise le talon, cambrure et
 articulations tarsiennes, en gardant
 l'absorption d'énergie inchangée. Un
 appui pour le mouvement naturel du
 pied, tout en fournissant confort et
 une plus grande stabilité.

Caractéristiques électriques

 Les chaussures ESD déchargent
 l'électricité statique et évitent
 d'endommager les objets
 environnants; ells sont conçues en
 conformité avec les normes
 suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 -
 IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN
 61340-4-5:2018.

Autre
SXT H.ABC
 HIGH ANTIBACTERIAL COMPONENT

 Les chaussures H.ABC ont de
 composants antibactériens soumis à
 l'analyse par des laboratoires
 accrédités pour travailleurs du
 secteur HORECA. Les résultats
 confirment l'activité d'élimination de
 plus de 80% de la charge bactérienne.
