

uvex 1 G2 Chaussure basse S1P

**UVEX PROTECTION AU TRAVAIL (SUISSE) SA, Uferstr. 90, 4057 Bâle**

Caractéristiques générales	<ul style="list-style-type: none">• chaussure de sécurité basse, perforée S1P, particulièrement légère• fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux Personnes allergiques au chrome• tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture• lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni
Caractéristiques de protection	<ul style="list-style-type: none">• technologie de semelle innovante uvex i-PUREnrj, absorption des chocs optimale à l'avant du pied et au du talon, excellente restitution de l'énergie de la marche (rebond) sur toute la surface de la semelle et stabilité optimale grâce au contrefort injecté au niveau du talon• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms• nouvel embout de protection uvex xenova® plus large pour offrir plus d'espace aux orteils et un ajustement optimal, totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique• la semelle TPU ergonomique applique les dernières découvertes en matière de biomécanique offrant une excellente adhérence. Le profil est particulièrement adapté aux sols industriels.
Caractéristiques de confort	<ul style="list-style-type: none">• excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme plus large ainsi que des matériaux favorisant la régulation thermique et respirants• construction de la tige en microvelours haute technologie quasiment sans couture pour éviter les points de pression

	<ul style="list-style-type: none"> • semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied, soutien pour la voûte plantaire • languette matelassée et col • les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes
Utilisations	applications légères
Données techniques	Art. N° : 6834.1 .2 .3 .4 Largeur 10 11 12 14 Norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC Taille 35 – 52
Accessoires	<i>Semelle respirante de rechange</i> (Art. N°.: 9590.7-9/.0) <ul style="list-style-type: none"> • absorption améliorée des chocs sur toute la surface du pied • matériaux très respirants, absorbant l'humidité et à séchage rapide • accompagne le déroulé naturel du pied • surface agréable et n'irritant pas la peau • antistatique • soutient la voûte plantaire • lavable à la main et à 30°C