

DARWIN S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 35 au 50

Réf. DARWS30BN

Les + produit



▪ **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.

▪ **Empeigne anti-abrasion**, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.

▪ **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure



▪ **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon** : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS

▪ **Couverture des pointures extrêmes** : modèle disponible jusqu'au 50



▪ **Embout de protection** : polycarbonate.



▪ **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle C07 PU2D antistatique

▪ **Chaussant large et confortable**

▪ **Polyvalence** : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures

▪ **Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm** : semelle auto-nettoyante et multifonctionnelle offrant une excellente stabilité

▪ **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

▪ Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.



lemaître-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



DARWIN S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Daytona S3 SRC
DAYTS30BN

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion
- **Langnette avec soufflet** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 638 g

AET N°OZO299-CPT005/21

Colisage

du 35 au 42

boîte 315 x 220 x 125 mm

carton 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

du 43 au 50

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : C07
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme $\geq 0,13$)

Gencods

35 3237154438350

36 3237154438367

37 3237154438374

38 3237154438381

39 3237154438398

40 3237154438404

41 3237154438411

42 3237154438428

43 3237154438435

44 3237154438442

45 3237154438459

46 3237154438466

47 3237154438473

48 3237154438480

49 3237154438497

50 3237154438503

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



(A) (E) (Fo)

S1P



(A) (E) (Fo)

S2



(A) (E) (Fo) (Wru)

S3



(A) (E) (Fo) (Wru)



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 Val de Moder

Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0201
mise à jour : 04/06/21

Membre du

SINAMAP

