JALTRAILER SAS ESD
JIJI184

INDUSTRY 4.0

* Brevet International Déposé

Patent Pending

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

PUR
PLEINE FLEUR

QuickLio™

LiNK-ESD

ESD

0% METAL

- **Cuir plein fleur hydrofuge**
- **Semelle PU/PU de BASF®**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Embout polymère type B et anti perforation non métallique**

- Chaussure de sécurité de style outdoor intégrant **la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo™** conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement).
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives). Renfort anti-abrasion au talon et remontée en Pu sur l'avant pour plus de protection.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Renfort TPU sur malléoles.
- Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets non métalliques et 2 paires de crochets **Quick Lio**. Lacet 150 cm.
- Semelle intérieure de confort perforée : **MAXI-Soft Duo™** composée d'une couche d'accueil Soft en **PU Dynamic de BASF®** à mémoire de forme thermo-sensible et d'un insert taille maxi en **Elastopan de BASF®**, améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures. (Brevet déposé).

- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte ESD, conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Semelle en **PU / PU de BASF®** au design outdoor dotée d'une excellente résistance à la glisse**.**

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,43** (>0,32) - talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,28** (>0,18) – talon **0,20** (>0,13)

BASF
We create chemistry

- Base de soutien extrêmement légère et flexible.
- Energie restituée de manière constante et sur toute la surface.
- Réduction de la sensation de fatigue due à la posture.
- Crampons profonds avec relief favorisant l'évacuation des fluides.

Poids	Brut (42) : 1666 g / Net (42) : 1450 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

22/11/2021