

NOUVEAUTÉ

PARUSA

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique



Talon décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire



**HAUTE RÉSISTANCE
AUX
HYDROCARBURES**

9834 NOIR ET ORANGE | 36 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	534 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14