

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 38 au 47**



- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle PU bi-densité**
- **Embout acier et anti perforation non métallique**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure de sécurité de type derby, bout droit, coloris noir.
- ❖ Présentation haut de gamme en accord avec une tenue vestimentaire soignée ou un uniforme réglementaire.
- ❖ Tige en **cuir pleine fleur** lisse hydrofuge, épaisseur 1,5 / 1,7 mm.
- ❖ Doublure des quartiers en cuir synthétique et anti-glisse au niveau du talon.
- ❖ Languette en cuir pleine fleur, **doublée**.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Fermeture par laçage, lacet ciré noir 75 cm.
- ❖ Première de propreté **J-confort**, en matériau souple avec micro cellules couvrant la totalité de la surface du pied, non amovible. Antistatique.
- ❖ Contrefort pour un bon emboîtement du talon, associé à un anti glisse pour un bon maintien du pied dans la chaussure.
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ HP By Jallatte**, **100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique** et **70% plus léger que l'acier**. Directement cousu sur la tige pour une **protection à 100% de la surface du pied**.
- ❖ **Embout acier** résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ **Semelle** de marche en **polyuréthane bi-densité avec un profil city**.

**Résistance au glissement** selon la norme ISO 20345:2007 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,56** (>0,32) – Au talon **0,64** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,19** (>0,18) – Au talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers



Poids	Brut (42) : 1218 g / Net (42) : 1000 g			
Pointure	38 au 39	40	41 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348