

FICHE DESCRIPTIVE

15229 LUNA+ ESD FLEX S3



- Chaussure basse type loafer ultra légère, sans coutures latérales, gamme M-ESD
- Tige en Dry-Tek® blanche épaisseur 2.2 mm résistante aux acides, lavable, respirante, hydrofuge et résistante à 12 produits chimiques
- Coutures étanches
- Doublure en Cambrelle+ Amicor® gris clair, traitement « Refreshing » avec microcapsules parfumées intégrées
- Fermeture par élastique sur le cou de pied
- Première de propreté entière mousse thermoformée anatomique, anti-bactéries, antistatique spéciale ESD (Décharge d'Electricité Statique)
- Semelle polyuréthane bi-densité HI-CL, traitement antistatique ESD (Décharge d'Electricité Statique)
- Cramponnage spécial antidérapant sur sols lisse et gras
- Coefficient d'adhérence exceptionnel conforme EN ISO 20345:2011 SRC
- Système d'absorption d'énergie au talon
- **Embout ultraléger extra large 200 joules en composite LIGHT SYSTEM®**
- **Semelle anti-perforation en Composite « FLEX SYSTEM »**
- Modèle amagnétique, sans aucune partie métallique
- Poids : 800 g (paire)
- Couleurs : tige blanche et semelle bicolore gris/gris clair
- Pointures : du 35 au 48

Applications :

- Multi-usages, industries manipulant des composants électroniques semi-conducteurs, chimie fine (risques explosifs), toutes activités en salles blanches.

Normes :

- Conforme à la nouvelle norme EN ISO 20345:2011 SRC (SRA+ SRB) sur les chaussures de sécurité
- Traitement antistatique ESD : valeurs comprises entre 0.75 et 35 MΩ, selon la norme EN 61340-4-3 : 2001
- Conforme à la norme EN 13832-2 : acides et fluides corrosifs
- Microfibre Dry-Tek® testée, résistante à : Acétone, Dichlorométhane, Toluène, Diéthylamine, Tétrahydrofurane, Acétate d'éthyl, N-heptane, Solution d'hydroxide de sodium, Acide acétique, Solution ammoniacale, Peroxide d'hydrogène, Isopropane.
- Testée par le C.T.C. (Centre Technique du Cuir)
- Attestation d'examen CE de type N° 0075/020/161/04/13/0269 – EXT 11/09/14