

FLOYD S3




Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

CARBON
by LEMAITRE



Embout en fibre de carbone
Technologie de pointe issue de
l'industrie aéronautique



Du 35 au 49

Réf. FLOYS30NR

Les + produit

-  **Embout Carbon by Lemaître** : encombrement réduit, légèreté, résistance similaire à de l'acier, athermique et amagnétique
 - Semelle intérieure Memory Foam by Lemaître anti-bactérienne à mémoire de forme**, neutralisation des odeurs, prévention des TMS
 -  **Cuir pull-up souple de 1.7-1.8 mm d'épaisseur et insert latéral rétro-réfléchissant**, visibilité renforcée
 - Languette avec soufflet** pour limiter l'intrusion de poussières et cailloux à l'intérieur de la chaussure
 - Surbout renforcé anti-abrasion**, résistance accrue
 -  **Embout de protection Carbon by Lemaître**
 -  **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.
- Semelle CARBON PU2D antistatique**
- Semelle développée pour les sols industriels et urbains**
 - Surface d'appui importante** : stabilité optimale
 - Amorti des chocs** : préservation du dos et des articulations
 - Compatibilité avec les travaux à genoux** : nombreuses encoches de flexion
 - Crampons sculptés** : adhérence renforcée
- APPLICATION**
- Second oeuvre, industrie légère, logistique, services, manutention



FLOYD S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Felix S3 SRC
FELIS30NR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pull-up hydrofuge avec surbout anti-abrasion en «groove»
- **Langnette avec soufflet** : textile résistant à l'abrasion
- **Col** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 540 g

AET n° 0075/007/161/09/19/2718 EXT 07/03/20

Colisage

du 35 au 42

boîte 315 x 220 x 123 mm

carton 635 x 445 x 315 mm

10 boîtes par carton

du 43 au 49

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : CARBON PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,22 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,20 (norme $\geq 0,13$)

Gencods

35	3237154284353	43	3237154284438
36	3237154284360	44	3237154284445
37	3237154284377	45	3237154284452
38	3237154284384	46	3237154284469
39	3237154284391	47	3237154284476
40	3237154284407	48	3237154284483
41	3237154284414	49	3237154284490
42	3237154284421		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0005
mise à jour : 29/07/20

Membre du
SYNAMAP

