



Chaussure de travail
O1 basse légère,
sportive et
confortable, avec
serrage BOA® sur le
côté.

jalas® SPOC 5362

EN ISO 20347:2012 O1, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35



Pour en savoir plus

Chaussure de travail O1 basse légère, sportive et confortable, avec serrage BOA® sur le côté. Tige en textile respirant pour un soutien solide et flexible pour les pieds, tout en les gardant au frais par temps chaud. Semelle d'usure en nitrile adhérente sur surfaces huileuses à risques de glissades. Double zone d'absorption JALAS® en Poron® XRD® pour des pieds en sécurité toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Léger
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Filet d'aération
- Légère
- BOA® Fit System



PRÉVIENT DES RISQUES DE

prévient des risques de, entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

nettoyage, hôtellerie-restauration, santé, services de soin, services, travail de bureau, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

horeca, facilities, service, retail

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Chaussures basses

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Sp0c

MATÉRIAU DESSUS Textile

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE FX2 Pro Sp0c

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A

souple, Fibre électro conductrice à base de polyester,

Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure

caoutchouc

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Orange

POIDS NET (TAILLE 42) 0,73 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5362-35	6408487510465
36	5362-36	6408487510472
37	5362-37	6408487510489
38	5362-38	6408487510496
39	5362-39	6408487510502
40	5362-40	6408487510519
41	5362-41	6408487510526
42	5362-42	6408487510533
43	5362-43	6408487510540
44	5362-44	6408487510557
45	5362-45	6408487510564
46	5362-46	6408487510571
47	5362-47	6408487510588
48	5362-48	6408487510595

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com