

AKÍRO S2 FO SR

ART. Y1796C S2 FO SR




C-**Cap**

100%
**METAL
FREE**



EN ISO 20345:2022

TIGE

Microfibre hydrofuge. Fermeture par élastique sous rabat étanche, insert rétro-réfléchissant sur le talon

DOUBLURE

3D, respirante et anti abrasion. Insert cuir synthétique au talon à action anti glisse et anti abrasion

EMBOUT

Non métallique, en composite, résistant aux chocs jusqu'à 200J et à la compression jusqu'à 15kN. Léger, non magnétique, isolant thermique.

SEMELLE ANTI-PERFORATION

Non prévue

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Semelle intérieure en feutre et polyester anti-abrasion et antibactérien, antistatique et amovible

SEMELAGE

Double-densité PU/PU, antistatique, antiglisse SR, résistant aux huiles et aux hydrocarbures, absorbant du choc au niveau du talon

CHAUSSANT

Mondopoint 10,5 - Régulier

EMBALLAGE

Papier 100% recyclable PAP 20

UTILISATION

Intérieur. Industries alimentaires, établissements sanitaires, pharmaceutiques

POINTURE

EU: 36 - 47 / UK: 3 - 12

CATÉGORIE DE SÉCURITÉ

S2 FO SR

POIDS

470gr 1 pied 41



Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.

