GUARD HIGH [S7L HRO SR ESD LG]

MIXTE: 72238 NOIR **TAILLE:** EU 36-48, UK 3-13 S7L HRO SR ESD LG CE K EN ISO 20345:2022 [S7L HRO SR ESD LG]





Capable d'ESD Talon défini - offre une sécurité Propriété antistatique supplémentaire dans les escaliers ou les échelles



* Cuir



Doublure en polyester recyclé

L'IMPERMÉABILITÉ de l'ensemble de la chaussure permet de garder les pieds au sec

Sans métal

Coque en composite - 200 joules

MVT Méthode Test EN ISO 20345 - 41.2 mg/ cm2 ISO 16604 résistant aux pathogènes transmis par le sang

Doublure respirante fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées à 100 %

4SG - FOUR SEASONS GRIP 4-6

- Résistance au glissement optimale par tous les temps et tous types de salissures
- Fournit une protection sur les surfaces avec de la glace / des liquides / des carburants / de l'huile
- Semelle intercalaire résistante aux perforations

SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE

Sépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20344:2021

ANTI-TRÉBUCHEMENT POUR PROTÉGER **CONTRE LES CHUTES**

- Permet une facilité de mouvement entre différentes surfaces
- Profondeur augmentée pour une durabilité et une durée d'usure améliorées
- La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance
- au glissement

Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure

Poids (par chaussure): 775 grammes (basé sur la taille 42)

Hauteur de tige 8" ou 20,3 cm

Également disponible :



GUIDE DE DONNÉES

Certification: EN ISO 20345:2022 [S7L HRO SR ESD LG]

Matériau supérieur :


Matériau de doublure : Polyester recyclé

Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé

Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc

Coque de sécurité :

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIEURE 4SG FOUR SEASONS GRIP [EN ISO 20344:2021]




Cliquez ou scannez le code QR pour plus d'informations

Semelle extérieure 4SG

Test FN ISO 20344-2021, effectué pour déterminer la résistance au glissement par Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, en décembre 2022.

Sur une échelle où 0 correspond à l'absence de friction e à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle Produit testé : Darver/Callan Mid (62209/62204)

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIEURE 4SG FOUR SEASONS GRIP SUR LA GLACE [SATRA TM144:2021]





Guard Mid: 72237