

NÜRBURGRING 6B51.95

S3 SRC HRO

TAILLE 36 - 50

MESH POROMAX

Technologie innovante grâce à la structure des chambres internes qui élimine l'air chaud et humide du dessus de la chaussure et facilite la distribution uniforme de la température à l'intérieur de la chaussure.

SEMELE INTÉRIEURE COMFORT

Doux et léger avec des points antistatiques. Facile à enlever pour le nettoyage et le séchage.

SEMELE Q-FLEX

Anti-perforation, non-métallique et anti-statique

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE

Conçu pour garder l'extérieur plus sûr et plus propre.

CUIR PLEINE FLEUR

Matériaux durables, flexibles, respirants et résistants à l'eau.

Certification S3

EMBOUT CARBONLIGHT

Embout non métallique et ultra-léger contre une pression jusqu'à 200 joules.

REINFORTE DE POINTE

Protection et résistance supplémentaires.

NITRILE RUBBER

FUSION PU / SEMELLE CAOUTCHOUC NITRILE

Semelle intermédiaire en PU extrêmement souple et confortable combinée à une semelle extérieure en caoutchouc nitrile qui offre une excellente adhérence.



CARBONLIGHT
EMBOUIT



Q-FLEX
SEMELE
INTÉRIEURE



RÉSISTANCE À
L'ABSORPTION
D'EAU



SEMELE DE
RÉSISTANCE À LA
CHALEUR JUSQU'À 300 °C



100%
NON MÉTALLIQUE

NITRILE RUBBER

NORMES EN ISO 20345:2011

S3 - Zone de talon fermée présentant les caractéristiques suivantes :

E - Absorption d'énergie du talon

A - Chaussures antistatiques

FO - Résistance au fioul de la semelle extérieure

P - Semelle de résistance à la pénétration

WRU - Tige résistante à la pénétration de l'eau

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

SRC - Résistance au glissement sur céramique

+ lauryl sulfate de sodium et acier + glycérine

HRO - Résistance au contact chaud de la semelle extérieure

AVANTAGES

Matériaux résistants à l'absorption d'eau | Respirant | Confortable |
Excellentes caractéristiques antidérapantes | Non métallique

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

INDUSTRIE | MÉCANIQUE | CONSTRUCTION | INGÉNIERIE |
PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES | MÉTIERS D'EXTÉRIEUR | MÉTALLURGIE