PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

NOUVEAUTÉ

RAKING

S3 EN ISO 20345 : 2022 S3 SR FO CI HI NORME VERSION 2022

■ **8844 NOIR** | 35▶48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- ESD — ESD

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- DRS SYSTEM 2 — Dissipation des ondes de chocs
- Be flex 2.0 — Semelle extra souple

COMPOSITION

Dessus	Microfibre + PU
Renfort avant	PU injecté
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	630 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	avant pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,34**
SR Sol Céramique + Glycérine	0,22	**0,23**	0,19	**0,26**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- P — Résistance à la perforation *Insert métallique Test sur pointe large 4,5 mm*
- SR — Résistance à la glisse** sol céramique + huile
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage *(froid)*
- HI — Isolation du semelage *(chaud)*
- ESD — Dissipation électrostatique

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 03/2024

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

** Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 69 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 15 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 5 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 4 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées

- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS

- **Technologie DRS SYSTEM 2** dissipation des ondes de choc
- **Technologie BE-FLEX 2.0** semelle souple et un confort optimal
- **Technologie VPS SYSTEM** maintien de la voûte plantaire
- **Doublure MESH 3D**
- **ESD**
- **Renfort avant piqué**
- **Embout acier**
- **Plaque acier**

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 03/2024