

La ligne Fortrex est équipée d'une **structure semi-rigide** à l'arrière qui offre une **STABILITÉ maximale à l'arrière du pied et une résistance aux chocs** dans la zone du talon.

# T-FORT MID B1603

(20345-2022) S7S HRO CI HI LG FO SR  
(20345-2011) S3 WR HRO CI HI SRC

## Gamme FORTREX

Pointures: **36 - 48**

Chaussant  




La **tige** est réalisée en un seul morceau, sans coutures, avec des **cuirs graissés, hydrofuges**, souples mais robustes avec membrane **H<sub>2</sub>stop**



### Élément résistant à la PERFORATION et à la COUPURE

Pour une protection maximale des parties latérales du pied.



**Grand surembout** pour la protection contre les rayures de la pointe de la chaussure.

### SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.



## SmellStop

Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien\***: elle contraste la prolifération des bactéries et **élimine les mauvaises odeurs permanentes**.

## Dry'n Air


OMNIA

Semelle anatomique **Dry'n Air** extractible et parfumée, avec circulation d'air. Dotée d'un système de canaux et perforations, elle favorise la circulation d'air entre le pied et la semelle. RESULTAT: Respirabilité maximale et pied sec.

## Système FORTREX

**Solidité, stabilité et protection totale.**

Le système Fortrex fournit un "**effet bouclier**" à l'arrière de la chaussure, qui **absorbe les chocs** et offre un **soutien et une enveloppe au niveau du talon et de la cheville**. De plus, la partie rigide ultra résistante crée une barrière en forme de W **contre le risque de perforation** d'en bas et de côté, **même avec des clous de 3 mm de diamètre (nouvelle exigence de la norme EN ISO 20345)**. À cela s'ajoute l'effet amortissant, pour assurer l'absorption d'énergie et le confort.



### "V" ZONE

Zone flexible pour accompagner les mouvements.

### INTERCALAIRE EN POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE

Absorbe les chocs et réduit les vibrations

### Bande de roulement en caoutchouc HRO

Résistance au glissement, aux températures extrêmes et forme particulièrement adaptée aux environnements **EXTÉRIEURS**.

### Nouveau: Adhérence aux barreaux

Pour offrir plus d'adhérence sur les barreaux des échelles.



\*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide *Zinc pyrithione* (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.