

X-101 6A20.81
S1P SRC ESD

ACTION
LINE | X-1

TAILLE 36 - 48

X-BALANCE PRO

Le point d'appui précis pour la stabilité.

CARBON PRO

La meilleure mousse conductrice pour une performance maximale avec des propriétés d'allègement et d'impulsion.



FLYKNIT

Une technologie révolutionnaire qui est hautement respirante, flexible et résistante à l'abrasion. Les fibres extrêmement malléables sont conçues pour s'adapter facilement à la cheville et au pied.

EMBOUT EN ALUMINIUM

Embout léger contre une pression jusqu'à 200 Joules. Revêtement en caoutchouc pour une protection supplémentaire et un nettoyage facile.

FLOAT

Les tissus à haute ténacité pour la perforation zéro donnent une grande flexibilité et légereté.



HARD STICKY PU

Positionnement stratégique dans les zones les plus usées, ce qui augmente la durabilité.

CLEATS

Taquets ouverts pour une meilleure dispersion des fluides.

SEMELLE EN PU DOUBLE DENSITÉ

Semelle intermédiaire en PU extrêmement souple et confortable associée à une semelle extérieure en PU dur qui offre une grande adhérence.



EMBOUT EN ALUMINIUM



FLOAT SEMELLE



DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

X-BALANCE PRO

NORMS EN ISO 20345:2011

S1P - Zone de talon fermée avec les caractéristiques suivantes :

- E** - Absorption de l'énergie du talon
- A** - Chaussures antistatiques
- FO** - Résistance au mazout de la semelle extérieure
- P** - Résistance à la pénétration de la semelle

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

- SRC** - Résistance au glissement sur céramique + lauryl sulfate de sodium et acier + glycérine
- ESD** - Décharge électrostatique (EN 61340-5-1)

AVANTAGES

- Léger | Confortable | Respirant | Polyvalent | Aspect sportif | Excellentes caractéristiques antidérapantes

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- Emplois d'intérieur | Logistique | Administratif | Magasinier | Entrepôt