

MACULTIMATE 3.0 RANGER GTX //



CODE PRDT 67683

EN ISO 20345:2022 S7L FO CI HI HRO SR SC

POINTR 36 - 48

APPLICATIONS //

travaux extérieurs par grand froid (jusqu'à -30°C) | réseaux de transport | travaux en montagne |
chambres froides | pétrole & gaz | mines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 résistante au glissement (SR), résistante aux huiles et aux hydrocarbures, résistante aux produits chimiques, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C (HRO), antistatique | inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | talon décroché spécial sols difficiles | profil GRIPSTEP pour échelles et escaliers | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc directement intégré très résistant à l'abrasion pour une durée de vie prolongée de la chaussure (SC)
- **tige** : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides | renforts arrière & latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement
- **doublure** : membrane GORE-TEX Confort & Isolation thermique, 15 % de poids en moins, avec le même niveau de protection thermique grâce à la technologie d'isolation GORE-TEX
- **languette** : synthétique et textile hydrophobe avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- **matelassage du haut de tige** : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout** : non métallique extra large, indolore grâce à sa forme ergonomique et plus léger qu'un embout acier conventionnel

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Internet : heckel.fr

- **semelle anti-perforation** : non métallique flexible et légère, couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** : amovible, anatomique avec absorption des chocs à l'avant & à l'arrière | dessus en fibres isolantes très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU recyclée à 85 % à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption & d'évacuation de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises
- **poids** : 850 g par pied, en pointure 42

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES//

- exempt de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH