

X-504

6A25.70
S3 SRC ESD

DYNAMIC
LINE | X-5

TAILLE 36 - 48

X-BALANCE PRO

Le point d'appui précis pour la stabilité.

SMOOSH

REBOUND LAYER
Système 360° conçu pour absorber les chocs au niveau du talon.

CARBON PRO

La meilleure mousse conductrice pour une performance maximale avec des propriétés d'allègement et d'impulsion.

MICRONUBUCK

Cuir traité souple, très respirant qui augmente considérablement le niveau de confort. Excellente résistance et durabilité.

EMBOUT EN ALUMINIUM

Embout léger contre une pression jusqu'à 200 Joules. Revêtement en caoutchouc pour une protection supplémentaire et un nettoyage facile.

FLOAT

Les tissus à haute ténacité pour la perforation zéro donnent une grande flexibilité et légèreté.

HARD STICKY PU

Positionnement stratégique dans les zones les plus usées, ce qui augmente la durabilité.

CLEATS

Taquets ouverts pour une meilleure dispersion des fluides.

SEMELE EN PU TRIPLE DENSITÉ

Semelle intermédiaire en PU extrêmement souple et confortable associée à une semelle extérieure en PU dur qui offre une grande adhérence.



EMBOUT EN ALUMINIUM



FLOAT SEMELLE



RÉSISTANCE À L'ABSORPTION D'EAU



DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE

SMOOSH
REBOUND LAYER

X-BALANCE PRO

NORMS EN ISO 20345:2011

S3 - Zone de talon fermée avec les caractéristiques suivantes:

E - Absorption de l'énergie du talon

A - Chaussures antistatiques

FO - Résistance au mazout de la semelle extérieure

P - Résistance à la pénétration de la semelle

WRU - Tige résistante à la pénétration de l'eau

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

SRC - Résistance au glissement sur céramique + lauryl sulfate de sodium et acier + glycérine

ESD - Décharge électrostatique (EN 61340-5-1)

AVANTAGES

Léger | Confortable | Respirant | Polyvalent | Aspect sportif |
Excellentes caractéristiques antidérapantes | Matériaux résistants à l'absorption d'eau

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Emplois d'intérieur | Logistique | Administratif | Magasinier | Entrepôt