jalas® ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Pour en savoir plus

CONFORTABLE ET UN PEU PLUS COLORÉ

Une chaussure de sécurité confortable avec un design sportif coloré, le système d'ajustement BOA® et la protection élevée. Le haut en textile fonctionnel tricoté avec mousse à mémoire de forme rembourrée garde les pieds en sécurité, frais et confortables pendant les longues journées de travail. La semelle extérieure RPU résistante à l'huile offre une excellente adhérence, tandis que notre embout de sécurité en aluminium JALAS®, la protection contre les perforations en textile traité plasma et les zones de protection double impact en PORON® XRD® signifient des pieds en sécurité au travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Légère
- Languette à soufflet
- BOA® Fit System
- Forme ergonomique
- Sans matières d'origine animale

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Zenit Evo
MATÉRIAU DESSUS Textile tricoté, Microfibre
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester
SEMELLE INTERNE FX3 Supreme
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Bleu, Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1.17 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

POINTURE	RÉF.	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.