



jalas® ZENIT 2718

EN ISO 20345:2022 S3, SR, CI, FO, SC, LG



Pour en savoir plus

COUPE MI-HAUTE AVEC SYSTÈME C² CLIMATE CONTROL

Chaussure haut de gamme avec soutien de cheville pour une utilisation toute l'année avec le système de ventilation JALAS® C² Climate Control, spécialement conçu pour garder les pieds au sec et au chaud par temps frais. Ce système comprend une nouvelle doublure et une nouvelle languette, avec des canaux d'air qui éliminent l'humidité et une semelle intérieure respirante. La chaussure est équipée du système BOA® Fit pratique, d'une semelle extérieure haute adhérence grâce à la technologie RPU, d'un embout en aluminium et d'un insert antiperforation en acier.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Oeillets de laçage
- Tige rembourrée
- Bord de tige rembourré
- Détails de conception
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- BOA® Fit System
- Languette à soufflet
- Soutien de cheville
- Forme ergonomique
- Doux
- ESD



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, surfaces glissantes, espaces secs, espaces propres, espaces froids, espaces humides, environnements présentant un risque d'explosion

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage , bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail de construction, travail d'installation électrique, travail d'ingénierie, travail d'installation cvac, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, conducteur d'engins , travail d'exploitation de machines, travail maritime, travail dans l'industrie papetière, travail de réparation, services, travail en boutique, pose de carrelage, transports, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, life science and electronics, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide, Polyester

SEMELLE INTERNE FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION BOA® Fit System

COLORIS Noir, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.45 kg

CONFORMITÉ



EN ISO 20345:2022
S3, SR, CI, FO, SC, LG

CARACTÉRISTIQUES



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Renfort orteils
ProNose



Embout de sécurité en
aluminium



Semelle anti-
perforation en acier



Hydrofuge



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



ESD



Propriétés
antistatiques

POINTURE	RÉF.	EAN
36	2718-36	6408487551833
37	2718-37	6408487551888
38	2718-38	6408487551932
39	2718-39	6408487551987
40	2718-40	6408487552038
41	2718-41	6408487552083
42	2718-42	6408487552137
43	2718-43	6408487552182
44	2718-44	6408487552236
45	2718-45	6408487552281
46	2718-46	6408487552335
47	2718-47	6408487552380

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com