

AGILE SHELL MID FITGO

S3 HI CI SRC ESD



by Honeywell

DURÉE DE VIE PROLONGÉE. INDICATEURS D'USURE. INFLUENCÉ PAR LES CHAUSSURES DE SPORT.

Notre toute première gamme influencée par l'aspect et la sensation des chaussures de sport est désormais disponible avec le système de laçage fitgo. Le système de laçage Fitgo, léger et discret, a remplacé les anciens systèmes de laçage et les problèmes liés à leur attache encore et encore. Avec le système de laçage Fitgo, il suffit de tourner le bouton du cadran pour desserrer et serrer les lacets des chaussures, c'est plus pratique et confortable. Nous avons conçu la gamme Agile pour qu'elle soit à la hauteur de son nom, ce qui signifie que ceux qui les portent peuvent se déplacer rapidement et facilement grâce à leur conception confortable, flexible et plus légère.



SKU : 65 520 04



METAL FREE

FLEXIUM

INSOLE

METAL FREE

LIGHTWEIGHT

FITGO

ESD

SHELL MID FITGO

- 100% embout non métallique
- Système de laçage Fitgo
- Style mi-haut
- Tige en cuir nubuck
- Maille 3D avec doublure en mousse
- Intercalaire textile anti-perforation
- Semelle EVA/TPU
- Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles - isolation thermique et isolation thermique du complexe de semelle
- Marquage ESD : décharge électro statique
- ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC

AU-DELÀ DE LA CONFORMITÉ, AU-DESSUS DE VOS ATTENTES

Les tests ont montré que Shell Mid FitGo fonctionne au-delà des niveaux de certification, offrant aux femmes une sécurité et un confort qui dépassent leurs exigences* :

PLUS DE PROTECTION

34% de résistance à l'impact en plus par rapport aux exigences de la norme. Le Shell Mid FitGo a une résistance à l'impact de 18,75, alors que le niveau requis est ≥ 14 mm.

31% de résistance au glissement en plus (position à plat) par rapport aux exigences de la SRA**. Shell Mid a enregistré une valeur de 0,42, alors que le niveau requis est ≥ 0.32 .

68% de résistance au glissement en plus (zone du talon) par rapport aux exigences de la SRA. Shell Mid fournit un chiffre de 0,47, alors que le niveau requis est ≥ 0.28 .

DOUBLURE PLUS DURABLE

467% de résistance à la déchirure en plus par rapport aux exigences de la norme. Shell Mid a enregistré une valeur de 87 N, dépassant l'exigence standard ≥ 15 N.

1,880% une perméabilité à l'eau supérieure aux exigences de la norme. ShellMid offre un indice de perméabilité à l'eau de 39,6 mg/ (cm².h), dépassant le niveau requis ≥ 2 mg/ (cm².h).

TIGE PLUS RESPIRANTE

663% de perméabilité à l'eau en plus par rapport aux exigences de la norme. Shell Mid a une valeur moyenne de 6,1 mg/(cm².h), alors que la norme est ≥ 0.8 mg/cm².h).

296% plus grande perméabilité à la vapeur d'eau et absorption. La ShellMid a enregistré un coefficient de perméabilité à l'eau de 59,35 mg/cm², alors que la norme est ≥ 15 mg/cm².

*) Les valeurs reflètent les résultats des tests standard ESD (EN 61340:5-1:2016) pour la gamme Honeywell Cocoon Evo effectués sur des échantillons de taille 42 de l'UE.

**) Résistance au glissement sur les sols avec des carreaux de céramique mouillés avec une solution de lauryl'éther sulfaté de sodium (SLS).

AGILE SHELL MID FITGO

S3 HI CI SRC ESD

L'INNOVATION VIT DANS LES DÉTAILS

EMBOUT

Matériau non métallique

SYSTÈME DE LAÇAGE FITGO

Un système de laçage rapide qui permet un ajustement parfait et peut être facilement utilisé d'une seule main.

INDICATEURS D'USURE

Les indicateurs d'usure brevetés vous indiquent quand il est temps de remplacer vos chaussures pour une protection supplémentaire.

SEMELLE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Intercalaire textile anti-perforation
- 3 indicateurs d'usure sur la couche extérieure
- Système d'absorption des chocs au talon
- Semelle intercalaire EVA, couche de confort
- Semelle d'usure en TPU
- Inserts indicateurs d'usure en TPU
- Relief large, profond et autonettoyant offrant une résistance antidérapante
- Coefficient d'adhérence conforme à l'ESD (EN 61340:5-1:2016)
- Sur sol acier :
 - Au talon: 0.24 (norme minimale 0.13)
 - A plat: 0.18 (norme minimale 0.18)
- Sur sol en céramique:
 - Au talon: 0.47 (norme minimale 0.28)
 - A plat: 0.42 (norme minimale 0.32)
- Capacité d'absorption d'énergie : >20 J
- Résistance à l'abrasion : perte de volume <150 mm³ (sous une charge de 10 Newtons (1 kg))
 - Allongement à la rupture: 650%
 - Résistance à la flexion répétée optimisée : >30,000
- Flexomètre testé-standard : >30,000
- Résistance accrue aux hydrocarbures
- Résistance aux acides et aux bases : limitée à faible concentration

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES :

Règlement européen : (EU) 2016/425*

• Norme: ESD (EN 61340:5-1:2016)**

• Assurance qualité: ISO 9001 Version 2015***

• Marquage: S3 HI CI SRC ESD

• Poids moyen pour 1 chaussure pointure 42: 596 g

*) <https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation>

**) <https://www.iso.org/home.html>

***) <https://group.bureauveritas.com>



PERFORMANCE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

MARQUAGE	SURFACE	LUBRIFIANT	FACTEUR DE FROTTEMENT: PLAT
SRA	Plaques en céramique	Sodium lauryl sulfate	0.42 (Exigences minimales 0.32)
SRB	Acier	Glycerol	0.18 (norme minimale 0.18)
SRC	Répond aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA plus SRB)		

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF.	DESCRIPTION	TAILLE
65 520 04	Agile Shell Mid FitGo S3 HI CI SRC ESD	35-42

For more information
sps.honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
UNITED KINGDOM**
Honeywell House, Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berkshire RG12 1EB
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1256 274938
Email: info-uk.hsp@honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
NORDICS**
Box 15 147
SE-167 15 Bromma - Sverige
Phone: +46 (0) 424480433
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com
honeywell.com

**HONEYWELL
SAFETY PRODUCTS
BENELUX**
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com



by Honeywell

[Facebook.com/oliversafetyfootwear](https://www.facebook.com/oliversafetyfootwear)
 @oliverfootwear