

GAMME MTS FLS

MTS TECH RUNNER FLS
S3S HI CI FO LG SR ESD



GAGNEZ DU TEMPS ET ÉVITEZ LES TRACAS. GAGNEZ EN COMMODITÉ ET EN CONFORT.









Les chaussures de sécurité MTS Tech Runner offrent un mélange de protection, de confort et de style pour ceux qui ont besoin de chaussures de protection. Désormais dotées du système de laçage rapide (FLS), ces chaussures améliorent la commodité et la sécurité des employés dans divers environnements industriels, assurant une protection rapide, facile à utiliser et fiable des pieds. Ce qui différencie le système de laçage rapide (FLS) des autres options de laçage, c'est son système qui permet aux employés de régler la façon dont les chaussures s'ajustent d'une simple torsion, au lieu de la manière traditionnelle d'attacher et de défaire les lacets. Cela se traduit pour les utilisateurs par des avantages tels que le gain de temps, la réduction des risques de blessures, moins de frustration et une meilleure concentration sur leur travail. Le système de laçage rapide (FLS) est la solution de chaussures ultime pour les employés qui apprécient la commodité, la sécurité, le confort et la durabilité.



MTS Tech Runner système de laçage rapide (FLS)

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour une utilisation en intérieur/extérieur
- Idéal pour : les industries de la logistique, des services, des entrepôts et du transport
- L'embout composite protège contre les chocs et la compression
- Chaussure de sécurité flexible et légère, design élégant
- Cuir souple résistant à l'eau et matériau CORDURA®
- Système de laçage rapide (FLS)
- Doublure Artico qui donne la sensation d'enfiler une pantoufle confortable
- Passepoil réfléchissant sur la zone du talon

 Propriétés antistatiques	 Résistance anti-perforation avec niveau PS	 Absorption de l'énergie au niveau du talon
 Antidérapante (SR)	 Résistante aux hydrocarbures (FO)	 Semelle isolée à la chaleur (HI) Semelle isolée contre le froid (CI)
 ESD : Certification de résistance électrostatique	 Talon décroché (LG)	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tige	Cuir souple résistant à l'eau et matériau CORDURA®
Doublure	ARTICO® couleur noire, jusqu'aux orteils, sensation de pantoufle
Languette	Languette à soufflet en microfibre ON STEAM®, doublure ARTICO® et rembourrage en mousse de 10 mm d'épaisseur
Support de cheville	Matériau CORDURA®, doublure ARTICO® et rembourrage en mousse de 10 mm d'épaisseur
Fermeture	Système de laçage rapide (FLS)
Embout de protection	Ultraléger et extra large 200 joules, composite LIGHT SYSTEM®
Semelle intermédiaire	Composite FLEX SYSTEM®, amagnétique et isolé thermiquement
Semelle intérieure	Thermoformée en mousse de carbone actif double densité, antistatique, ESD et antibactérienne FRESH TECH®
Semelle	PU 2D, système anti-torsion de cheville TECH SOLE®, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Modèle de semelle	Semelle extérieure polyvalente à crampons intérieur/extérieur, talon décroché, voûte plantaire à crampons, norme SR
Poids (par chaussure)	Environ 600 g
Couleurs	Tige noire et semelle extérieure gris foncé/gris clair
Tailles	35-48 (3-13 Royaume-Uni)
Norme	EN ISO 20345:2022 SRC / EN 61340-5-1:2016
Style	Coupe mi-haute

INFORMATIONS DE COMMANDE

DESCRIPTION	RÉF. DANS SAP	RÉF. DANS ECHINOPS	TAILLE
MTS Tech Runner FLS	6270654	7080703	35-48

Pour plus d'informations:

FRANCE
Téléphone: +33 1 49 90 79 79
Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX
Téléphone: +31 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE
PORTAIL D'ASSISTANCE
TECHNIQUE HONEYWELL EPI:
<https://sps-support.honeywell.com/s/>

automation.honeywell.com

