



CODE ARTICLE: 1033861

Harnais Miller H-Design® Espaces Confinés Taille 2

Harnais Miller H-Design™ DuraFlex 2 points avec 2 sangles sternales et boucles automatiques sur bavaroise et cuissardes. Taille 2.

Ce harnais est équipé d'une ceinture espaces confinés.

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1033861

Type de produit

Antichute

Gamme

Harnais

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Traitement de l'eau

Utilisation du produit

La ceinture montée sur le harnais Miller H-Design offre une solution sûre et unique pour les personnes travaillant dans les espaces confinés, et plus spécifiquement dans celui du traitement des eaux.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Sangles élastiques Bretelles DuraFlex : verte avec liseret noir 44,5 mm Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche). Force de rupture : > 2200 daN

Caractéristique

Autres sangles Sangle noire standard 44 mm Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche) Force de rupture : > 2700 daN

Caractéristique

Ancrage D-dorsal Matière : acier zingué Force de rupture : > 2300 daN

Caractéristique

Point d'ancrage sternal : ganses large textiles avec témoin de chute.

Caractéristique

Boucles automatiques (cuissardes et bavaroise): Matière : aluminium Force de rupture : > 900 daN

Caractéristique

Boucle de réglage sur le harnais : Matière: acier zingué Force de rupture : > 900 daN

Caractéristique

Poids: 1,73 Kgs. Résistance à la rupture du harnais:> 15 KN Température: -30°C to +50°C EN 361 (2002)

Caractéristique

Certifié pour un poids maximal de 140 kgs.

Caractéristique

Ceinture espace confiné : Mousse confortable en polyester Dimensions : de 110 cm à 132 cm . Sangle noire 80 mm en polyester. Boucle de réglage : acier zingué 45C Boucle auto de fermeture : acier zingué

Avantage

ACCÈS RAPIDE POUR PLUS DE SÉCURITÉ : Le masque auto-sauveteur coulisse parfaitement sur la ceinture (de l'arrière vers l'avant et vice-versa), permettant d'y accéder rapidement en cas d'urgence.

Avantage

CONFORT ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT : La ceinture matelassée, légère et flexible est réglable en hauteur pour plus de confort, permettant au travailleur de mieux se concentrer sur son travail. Le masque auto-sauveteur peut être placé à l'avant, sur le côté ou à l'arrière du harnais pour une plus grande liberté de mouvement.

Avantage

MEILLEURE FLEXIBILITÉ : Ceinture disponible en 2 tailles (S/M, L/XL), s'adaptant à toutes les morphologies. Ceinture adaptée à tous les principaux masques auto-sauveteurs sur le marché grâce à un système de fixation à sangle unique.

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EC Type examination certificate 1032870-1032871-1032872-1032873

Certifications

- EN 361

Maintenance

Cycle de vie

La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Information de stockage

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit:

- Stockage dans de mauvaises conditions
- Mauvaise utilisation
- Arrêt de chute
- Déformation mécanique ou coupure
- Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
- Exposition à des sources de température extrême > 60°C
- Exposition aux rayons UV

Instructions d'entretien

Rappelez-vous que:

- le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.
- avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Conditionnement

Code EAN

3660681060310

Pays d'origine

France

© Honeywell International Inc.