
Spécifications techniques

Miller HandZup[®]

Description

Longe de maintien au travail permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance. Sa forme ergonomique permet une utilisation simple, intuitive, et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

La drisse armée polyester et câble acier font du Miller HandZup[®] un produit durable dans le temps.

Référence :

1032103 – Miller HandZup[®] ARMEE 3M+CIGALE+ELIX3

1032104 – Miller HandZup[®] ARMEE 4M+CIGALE+ELIX3

1032105 – Miller HandZup[®] ARMEE 5M+CIGALE+ELIX3

Système économique

Longe interchangeable, changement simple et rapide de la drisse en toute sécurité par l'utilisateur

formé au port des EPIS. Le miller HandZup[®] est compatible avec les cordes armées ou non armées Miller développées en adéquation avec le Tendeur HandZup[®].



Ultra résistant

Tests intensifs à l'abrasion révélant une corde 2 fois plus durable et résistante qu'une corde standard.

Le **Miller HandZup[®]** peut être utilisé en maintien sur plans inclinés (type talus...) , le tendeur étant connecté en point ventral.

Nombreuses combinaisons possibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs.

Caractéristiques :

Drisse Armée :

Matière : Drisse Polyester Ø12mm avec câble acier Ø 6.3mm

Résistance à la rupture corde manchonnée >2100 daN

Tendeur :

Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium

Résistance à la rupture > 1800 kN

Mousquetons :

Mousqueton triple action

Matière : aluminium

Ouverture : 20mm

Dimensions : 110 x 64 mm

Résistance à la rupture : > 2400daN



Mousqueton triple action avec émerillon :

Matière : aluminium

Ouverture : 21mm

Résistance à la rupture : > 2500 daN

Poids du HandZup® : 1.540Kg (3m) /1.760Kg (4m) /1.980Kg (5m)

Température : -30°C à +50°C

Standard : EN 358 : 1999

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com