



CLiC-it® PRO 60

**E.P.I. à protection
continue**





Sérénité

CLiC-iT évite le décrochage accidentel des deux connecteurs à la fois et offre une protection continue tout au long de la progression.

CLiC-iT PRO 60 :

- S'adapte à toute ligne de vie et ancrage (échafaudage, pylône, échelle...) pour une progression verticale ou horizontale.
- Assure une protection plus sûre et plus rapide. La poignée du CLiC-iT PRO 60 devient le prolongement de la main, comme un piolet, et la garde protège la main de l'utilisateur.
- Garantit une liberté totale de mouvement et d'action.

Révolution

« CLiC-iT apporte la solution à un écart détecté sur le terrain, où les agents en progressant se retrouvaient détachés avec les deux connecteurs dans la main. »*

- « Même en étant professionnel, on peut relâcher momentanément notre attention au niveau des EPI.* »
- « Au fur et à mesure des essais, on constate que la progression est plus sereine et plus rapide, ce qui permet de mieux se concentrer sur la tâche à réaliser.* »
- « En tant qu'employeur, on se doit d'assurer la sécurité de nos agents et d'appliquer les principes généraux de sécurité en tenant compte de l'évolution de la technique.* »

**Témoignages Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne*

Confiance

Fort de 5 ans d'expérience et 5 millions d'utilisateurs dans le milieu du loisir, CLiC-iT offre l'assurance d'une technologie éprouvée et approuvée.

CLiC-iT PRO 60 s'appuie sur :

- Un système mécanique, simple, astucieux et robuste
- Une garantie de 2 ans
- Une conformité aux normes EN355 (absorbeur d'énergie), EN354 (longes) et EN362 (connecteurs)

CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE

LE + PRODUIT

Résiste à la fixation en diagonale et assure un verrouillage 100% sécurisé

Quand on ouvre l'un,
l'autre se verrouille automatiquement

Ouverture Ø 60mm

Gâchette
de déverrouillage sécurisée

Poignées

permettent une progression
plus sûre et plus rapide en
protégeant la main

Émerillon

évite les vrilles

Absorbeur d'énergie

MATÉRIAUX

- Carter en aluminium estampé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Acier inoxydable
- Sangles Dyneema/Spectra

P60 60
avec sangle
élastique

P90 60

UNE SOLUTION QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS

TYPE DE LONGE	RÉFÉRENCE	AMPLITUDE	LONGUEUR UTILE
Avec sangle élastique + absorbeur d'énergie	P60 60	144 cm	Au repos: 143 cm Tendu : 188 cm
Avec émerillon + absorbeur d'énergie	P90 60	164 cm	118 cm
Avec émerillon (longe de retenue)	P40 60	144 cm	84 cm

CONVIENT POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde