

REBEL™



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE À CÂBLE REBEL™ DE 4,5 MÈTRES AVEC SANGLE DE 3,3 ET 6 MÈTRES



TRUSTED FALL PROTECTION



PRÉSENTATION DU PRODUIT

PLUS LONG, PLUS LÉGER, PLUS PETIT

Le renouveau de l'antichute à sangle Protecta® étend l'excellence du produit Rebel™ à l'ensemble de la gamme.

	Rebel™ Sangle de 3,3 m	Rebel™ Sangle de 6 m	Rebel™ Câble de 4,5 m
Hauteur (*)	48 cm	57 cm	74 cm
Largeur	15 cm	25 cm	15 cm
Profondeur	8 cm	12 cm	8 cm
Poids	1.4 kg	2.2 kg	2.8 kg

(*) D'un point d'ancrage à l'autre

MATÉRIAU

Sangle : Polyester, 25 mm de largeur
 Câble : Galvanisé, 5 mm de diamètre
 Matériau du ressort de rappel : Acier inoxydable
 Niveau de connexion : Peut être connecté au niveau de l'épaule
 Certification : CE EN360:2002
 Capacité : 140 kg
 Réparation : Les blocs de 6 m et de 4,5 m sont réparables



CONNECTEUR SUPÉRIEUR

- Mousqueton quart de tour zingué - résistance de l'ouverture : 16 kN, ouverture de 18 mm

TOURILLON SUPÉRIEUR

- Limite la torsion de la ligne de vie
- Améliore l'expérience de l'utilisateur

CARTER EN NYLON TRÈS RÉSISTANT

- Léger, compact et durable
- Résistant aux UV

PVC TRANSPARENT THERMO-RÉTRÉCI REVÊTEMENT SUR L'AMORTISSEUR

- Étiquette facile à lire
- Meilleure durabilité
- Facilité d'inspection
- Témoin de chute visuel

MOUSQUETON À PETITE OUVERTURE ET MOUSQUETON AUTOMATIQUE À GRANDE OUVERTURE

- Matériau en aluminium ou zingué

MODÈLES DISPONIBLES

- Sangle de 3,3 m et de 6 m : Câble de 4,5 m :
- La sangle fine en polyester haute résistance offre une durabilité et une longévité accrues
 - Avec un câble galvanisé de 5 mm

MODÈLES DE SANGLES REBEL™ DE 3,3 MÈTRES



MODÈLE LE PLUS POPULAIRE

RÉF. : 3100423

Mousqueton zingué :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 1,4 kg - 3,3 m

RÉF. : 3100424

Mousqueton zingué
avec tourillon :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 1,5 kg - 3,3 m



RÉF. : 3100443

Mousqueton zingué :

- ouverture de 17 mm
- Résistance de l'ouverture : 1 kN
- 1,2 kg - 3,3 m



RÉF. : 3100442

Mousqueton automatique
en aluminium :

- ouverture de 52 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 1,5 kg - 3,4 m



MODÈLES DE SANGLES REBEL™ DE 6 MÈTRES



MODÈLE LE PLUS POPULAIRE

RÉF. : 3100437

Mousqueton zingué :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,2 kg - 6 m



RÉF. : 3100438

Mousqueton zingué avec tourillon :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,3 kg - 6 m



RÉF. : 3100440

Mousqueton zingué :

- ouverture de 17 mm
- Résistance de l'ouverture : 1 kN
- 2 kg - 6 m



RÉF. : 3100439

Mousqueton automatique en aluminium :

- ouverture de 52 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,3 kg - 6,1 m



RÉF. : 3100441

Mousqueton zingué :

- ouverture de 60 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,5 kg - 6,1 m

MODÈLES DE CÂBLES REBEL™ DE 4,5 MÈTRES



MODÈLE LE PLUS POPULAIRE

RÉF. : 3590024

Mousqueton zingué :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,8 kg - 4,5 m

RÉF. : 3590025

Mousqueton zingué avec tourillon :

- ouverture de 19 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,9 kg - 4,5 m



RÉF. : 3590027

Mousqueton zingué :

- ouverture de 17 mm
- Résistance de l'ouverture : 1 kN
- 2,6 kg - 4,5 m



RÉF. : 3590026

Mousqueton automatique en aluminium :

- ouverture de 52 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 2,9 kg - 4,6 m



RÉF. : 3590028

Mousqueton zingué :

- ouverture de 60 mm
- Résistance de l'ouverture : 16 kN
- 3,1 kg - 4,6 m



LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION ANTICHUTE

**Capital Safety est le leader mondial
en matière d'équipement, de systèmes
et d'ancrages de protections antichute.**

Capital Safety is the Global leader in fall
protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von
Absturzsicherungs-ausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos,
sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per
dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning,
system och förankringar för fallskydd.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

UK

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

FRANCE

Le Broc Center, Bâtiment A
Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

GERMANY

Hagener Straße 44
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +49 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI

ME Branch Office, PO Box 17769
JAZFA, DUBAI – UAE
t: +971 (4) 88 11 4 66
f: +971 (4) 88 11 4 67

SERVICE À LA CLIENTÈLE

 00 800 999 55500

 information@capitalsafety.com

 capitalsafety.com



Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d'auteur ; aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.