



Product Family
Longes de retenue Titan
(EUR)

Les longes de retenues sont utilisées pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute.



Product Numbers & Ordering Information

	Codes article	Details FR
	1008270	Titan F Longe de retenue de 12 mm x 1 m, sans connecteur
	1008271	Titan F Longe de retenue 12 mm x 1,5 m, sans connecteur
	1008272	Titan F Longe de retenue de 12 mm x 2 m, sans connecteur
	1008273	Titan R14 Longe de retenue en corde polyamide de 14 mm x 1,8 m ajustable, sans connecteur

Overview

Key Features

A utiliser s'il n'existe aucun risque de chute.

Recommended Industries/Use

- Construction

Hazards

- Chute de hauteur

Regulations

- Conforme à la norme EN 354

Warranty Information

Our state of the art equipment provides the critical tool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.

At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made in accordance with the standards and meets your exacting requirements.

Literature & Documents

90004208 lanyard EN 354, 355 (EUR)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Lanyards/41642/1033.aspx

Notice

Training & Proper Use

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L'employeur est chargé de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l'utilisation correcte des systèmes et des équipements de protection individuelle.

En savoir plus sur les formations...

Technical Support

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com