



PRODUCT NUMBER: 1005317

ME82 - Longe avec absorbeur d'énergie Manyard® - 1,5m - 2 ML00

Longueur de 1,5 m avec 2 connecteurs en acier galvanisés (ML00)

Honeywell
MILLER

Overview

Reference Number

1005317

Product Type

Antichute

Range

Longes avec Absorbeur d'Energie

Brand

Miller by Honeywell

Industry

- Industrie
- Bâtiment et Construction

Product Use

Longe avec absorbeur d'énergie de 1,5m équipée de 2 mousquetons à vis en acier galvanisé (ML00). Finition TEFLON®

Elasticité supplémentaire 29.7%

Absorbeur d'énergie intégré

Sangle extérieure hautement résistante, finition Teflo®

Drapeau d'avertissement

2 mousquetons à vis

Clip de sécurité

Features & Benefits

Feature

Elasticité unique. Clip de fixation sur le harnais permettant de maintenir la longe Manyard® lorsqu'elle n'est pas utilisée. Matériau central absorbeur d'énergie. Gaine tubulaire extérieure hautement résistante. Témoin de chute unique indiquant clairement qu'une chute s'est produite précédemment et signalant la nécessité de mettre la longe hors service. Inspection visuelle fiable: le matériau central rouge indique, lorsqu'il est visible, que le revêtement extérieur est abîmé ou usé, et impropre à l'usage. Le traitement protecteur TEFLON® haute technologie de la gaine extérieure permet de prolonger la durée de vie de la longe Manyard®.

Benefit

Légère et facile à utiliser, la longe extensible Manyard® est idéale pour la maintenance sur les grues. Lorsqu'elle est rétractée, la longe Manyard® réduit les risques de trébuchement, de déchirement ou d'entraînement. Le matériau tissé unique absorbeur d'énergie réduit la force d'impact sur le corps.

Technical Description

Length

1,5m

Weight

0,620 Kg

Breaking Strength

> 15 KN

Operating Temperature

-30°C à +50°C

Webbing

Webbing Raw Material

Polyamide

Webbing Breaking Strength

> 2500 daN

Connector

Connector Type

Type

Connector Raw Material

Raw Material

Connector Opening

Opening

Connector Breaking Strength

Breaking Strength

Connector Standard

Standard

Connector

Connector Type

TypeML00

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier galvanisé

Connector Opening

Opening18 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Connector

Connector Type

TypeML00

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier galvanisé

Connector Opening

Opening18 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Energy Absorber

Energy Absorber Raw Material

Fibres polyester

Energy Absorber Breaking Strength

> 500daN

Complementary Information

Elasticité : 29.7 % Longueur pliée: 1,05m Absorbeur d'énergie intégré Fibres polyester Réduction force d'impact: > 500 daN Sangle extérieure hautement résistante: Sangle polyamide 45mm - verte Finition Teflon Force de rupture: > 2200 daN

Certifications

EU Category PPE

12

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

EU Attestation

Additional Information

User Manual

NT90004208 IND L

User Information Sheet

Manuel d'utilisation

Packaging

EAN Code

7312550053171