
Spécifications techniques

Falcon 6 m à sangle à activation rapide avec témoin de chute

Description :

Antichute à rappel automatique 6 M à sangle avec témoin de chute intégré sur la sangle.

L'inspection annuelle obligatoire visuelle en contrôlant chaque point notés sur la check list livrée avec l'appareil.

Référence : 1031140

Caractéristiques :

- Sangle Polyester âme aramide (longueur 6 m /largeur : 17 mm)
- Carter : Ultra résistant en polyamide
- émerillon : acier inoxydable
- 2 mousquetons 1008342 : ¼ tour Alu / 18 mm
- distance minimum de sécurité sous les pieds de l'utilisateur : 2.60 m
- Résistance à la rupture : >1500 daN
- Norme : EN360: 2002



SENSIBILITE DU BLOCAGE

Ref	1031140
Longueur	6 m
Terminaison haute	Mousqueton ¼ tour alu
Terminaison basse	Mousqueton ¼ tour alu
Poids	1355 g
Dimensions	520x145x70

Témoin de chute non activé



Témoin de chute activé



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com