

HARNAIS ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE AVEC CEINTURE INTÉGRÉE POUR AUTO SAUVETEUR

REF.
NUS65AEX-PC-TEC

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

TESTÉ
140KG



Sangle d'extension pour
accrochage dorsal antichute

Dosseret épaule respirant

Patte pour port d'appareils
complémentaires

Dé d'accroche dorsal antichute

Accrochage sternal antichute
adapté également pour les
opérations de sauvetage
(Boucles à relier ensemble)

Anse permettant le pivotement
de l'arrière à l'avant du système
auto-sauveteur

Sangle de positionnement
et de verrouillage du
système auto-sauveteur

Cuissards molletonnés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester de largeur 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Réglage des bretelles par boucles rapides mâle-femelle en acier avec traitement époxy noir
- Réglage des cuissards et de la ceinture par boucle automatique acier avec indicateur de fermeture (traitement époxy noir)
- Dé d'accrochage dorsal muni d'une sangle d'extension de longueur 300 mm
- Points d'acrochages sternal par anneaux de sangle à relier ensemble servant également pour les opérations de sauvetage
- Bavaroise en sangle 25 mm élastique avec boucle automatique plastique.
- Cuissards avec renfort molletonnés
- Dosseret ceinture plastifié permettant un nettoyage facile
- Dosseret épaule respirant et confort
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,9 kg

Modèles standards :

- Avec dosseret épaule confort Ref. : NUS65AEX-PC-TEC
- Sans dosseret épaule confort Ref. : NUS65AEX-C-TEC

UTILISATION


Harnais d'antichute pour tous types de travaux en espace confinés.

DESCRIPTION

Le harnais d'antichute et de sauvetage NUS65AEX-PC-TEC intègre :

- une ceinture ergonomique permettant le port prolongé d'un système auto-sauveteur ; La mise en place de ce dernier se faisant de façon simple et individuelle avec un positionnement au travail dans le dos et un passage à l'avant rapide de celui-ci en cas d'évacuation d'urgence.
- des cuissards ergonomiques avec coussinets molletonnés limitant les pressions au niveau de l'aîne.
- une sangle d'extension sur le point d'accrochage dorsal facilitant l'autonomie des connexions et déconnexions pour l'utilisateur.
- des pattes auto-agrippantes sur chaque bretelle pour le port d'appareils complémentaires type détecteur de gaz, talkie-walkie...

TAILLE / SIZE



80 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm
90 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 115 cm
100 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm

65 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm
85 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 120 cm
105 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm

45 cm $\leq$ Size S $\leq$ 65 cm
50 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 75 cm
60 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 80 cm

155 cm $\leq$ Size S $\leq$ 175 cm
165 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 188 cm
170 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 200 cm